

SWISSLINE KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE



Energieeffizient trotz voller Leistung

Die SWISSLINE by Kältering-Produkte vereinen Leistungsstärke mit Energieeffizienz auf höchstem Qualitätsniveau. Darum sind sie die richtige Wahl für den anspruchsvollen Gastro-Profi.

Der Top-Energiesparer

Gastronorm-Kühl- und Tiefkühlschränke SWISSLINE by Kältering SUR 8 Hygenia-Schrank, Eigenkühlung und Zentralkühlung, LLK-Umluftkühlung.

Energieeffizient, hygienisch, wartungsfreundlich und innovativ, mit natürlichem Kältemittel R290

- Umweltverträgliche und energieeffiziente Kühl- und Tiefkühlschränke mit Umluftkühlung
- Ausführung Chromnickelstahl (AIS 304) aussen und innen, Isolation 80 mm FCKW/HFCKW-freier PU-Schaum hochdruckgeschäumt.
- 4 Stück GN-Rost 2/1, Hygiene-Innenraum mit eingeschäumten Rippen
- Temperaturbereich Kühlschrank -2/+8°C und Tiefkühlschrank -15/-24°C
- Umgebungstemperatur +5/+43° C+ 60% rF
- Kältemittel R 290 mit Aggregat und Verdampferkassette ausziehbar
- Aussenmasse Kühl- und Tiefkühlschrank BxTxH: 695 x 870 x 2120 mm
- Energieeffizienzklasse: Kühlschrank A, Tiefkühlschrank C



 **BAUMGARTNER
KÜHLANLAGEN AG**

 **KÄLTERING** 

Baumgartner Kühlanlagen AG

Ackerstrasse 54
CH-8610 Uster

Telefon 044 905 86 86
info@baku.ch

www.baku.ch



Der Leistungsstarke

Gastronorm-Kühl- und Tiefkühlschränke SWISSLINE by Kältering

SUT 9 Hygenia-Schrank, Aggregat unten, Eigenkühlung und Zentralkühlung, LLK-Umluftkühlung.

Ergonomisch für die Bedienung mit Innenbodenhöhe 475 mm. Energieeffizient, Maschinenfach mit Kondensationslufteintritt unten (Energieeinsparung bis 35%).

Wartungsfreundlich und innovativ.

- Umweltverträgliche und energieeffiziente Kühl- und Tiefkühlschränke mit Umluftkühlung
- Ausführung Chromnickelstahl (AIS 304) aussen und innen, Isolation 80 mm FCKW/HFCKW-freier PU-Schaum hochdruckgeschäumt.
- 4 Stück GN-Rost 2/1, Hygiene-Innenraum mit eingeschäumten Rippen
- Temperaturbereich Kühlschrank -2/+8°C und Tiefkühlschrank -15/-24°C
- Umgebungstemperatur +5/+43° C+60% rF
- Kältemittel Eigengekühlt: R290
- Kältemittel Zentralgekühlt: Freon – CO2
- Aussenmasse Kühl- und Tiefkühlschrank BxTxH: 695 x 850 x 2020 mm
- Energieeffizienzklasse: Kühlschrank D, Tiefkühlschrank F



Der Multifunktionale

Einfahr-Kühl- und Tiefkühlschränke SWISSLINE by Kältering

ROLL-IN MANAR, ROLL-IN SLIM MANAR, Eigenkühlung und Zentralkühlung, LLK-Umluftkühlung.

Zerlegbar für die Einbringung und Aufstellung, multifunktional, zuverlässig.

Wartungsfreundlich und innovativ.

- Umweltverträgliche und energieeffiziente Kühl- und Tiefkühlschränke mit Umluftkühlung und
- Innen-Verdampferkassette
- Ausführung Chromnickelstahl (AIS 304) aussen und innen, Isolation 80 mm FCKW/HFCKW-freier PU-Schaum hochdruckgeschäumt.
- Hygiene Innenraum mit tiefgezogener Bodenwanne
- Temperaturbereich Kühlschrank -2/+8°C und Tiefkühlschrank -15/-24°C
- Umgebungstemperatur +5/+43° C+60% rF
- Kältemittel Eigengekühlt: R290
- Kältemittel Zentralgekühlt: Freon – CO2
- Aussenmasse Kühl- und Tiefkühlschrank BxTxH: 900 x 1085 x 2300 mm / 770 x 860 x 2140 mm

 **BAUMGARTNER
KÜHLANLAGEN AG**

 **KÄLTERING** 

Baumgartner Kühlanlagen AG

Ackerstrasse 54
CH-8610 Uster

Telefon 044 905 86 86
info@baku.ch

www.baku.ch